



# TIEMME

## RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

### Serie 1500CZ

Raccorderia generica in ottone anti-dezincificazione (CW602N).

Disponibile in ottone grezzo oppure cromato.

Generic fittings made of anti-dezincification brass (CW602N). Available raw or chrome plated.

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l' utilizzo in sistemi a pannelli solari.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid. The fittings are also available for solar panel systems.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue



Certificazioni / Certifications



#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C [110°C per raccordi con tenute]  
 Temperatura min di esercizio: -20°C  
 Pressione max di esercizio: 30 bar [10bar con utilizzo di vapore e raccordi con tenute]  
 Filettature: femmina UNI ISO 228  
 maschio UNI ISO 228

#### Technical Features

Maximum temperature: 200°C [110°C for fittings with gasket]  
 Minimum temperature: -20°C  
 Maximum operating pressure: 30 bar [10bar for steam applications and for fittings with gasket]  
 Threads: female UNI ISO 228  
 male UNI ISO 228

#### Descrizione

Corpo  
 Ottone CW602N - EN12165  
 oppure  
 Ottone CW602N - EN12164

#### Materiale

Ottone CW602N - EN12165  
 oppure  
 Ottone CW602N - EN12164

#### Trattamento

\*  
 \*  
 -  
 -

#### O-ring

Guarnizioni piane

Gomma nitrilica NBR  
 Fibra

#### Description

Body  
 CW602N - EN12165 brass  
 or  
 CW602N - EN12164 brass

#### Material

CW602N - EN12165 brass  
 or  
 CW602N - EN12164 brass

#### Treatment

\*  
 \*  
 -  
 -

#### O-ring

Plain gasket

Nitrile rubber NBR  
 Fiber

\* : Alcuni raccordi possono essere forniti in versione cromata (consultare il catalogo per maggiori dettagli)

Some fittings may be supplied in chromplated version (see catalogue for further details).

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

