



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1501

Portagomma tipo Roma con filetto femmina "Roma" female hose connection

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW617N - EN12164
oppure
Ottone CW617N - EN12165

Description

Body

Material

CW617N - EN12164 brass
or
CW617N - EN12165 brass



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 200°C
Temperatura min di esercizio : -20°C
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature : femmina UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature : 200°C
Minimum temperature : -20°C
Maximum operating pressure : 30 bar
Threads : female UNI ISO 228

Tabella dimensioni Sizes table



| Ø X G | CODICE / CODE | ØP | L | A | B | C | Ch.es. | MATERIALE MATERIAL |
|------------|---------------|------|------|------|------|------|--------|--------------------|
| 10 X 1/4" | 1501G1002 | 10,3 | 31,0 | 20 | 11 | 9,0 | 17 | CW617N |
| 10 X 3/8" | 1501G1003 | 10,3 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 19 | CW617N |
| 10 X 1/2" | 1501G1004 | 10,3 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 24 | CW617N |
| 13 X 1/2" | 1501G1304 | 13,3 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 24 | CW617N |
| 14 X 3/8" | 1501G1403 | 14,3 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 19 | CW617N |
| 15 X 1/2" | 1501G1504 | 15,0 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 24 | CW617N |
| 18 X 1/2" | 1501G1804 | 18,0 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 24 | CW617N |
| 20 X 3/4" | 1501G2005 | 20,0 | 38,0 | 26 | 12 | 10,0 | 33 | CW617N |
| 25 X 1" | 1501G2506 | 25,0 | 52,5 | 39,5 | 13 | 11,0 | 36 | CW617N |
| 30 X 1" | 1501G3006 | 30,0 | 50,5 | 39 | 11,5 | 11,0 | 36 | CW617N |
| 30 X 1"1/4 | 1500G3007 | 30,0 | 58,5 | 44,5 | 14 | 13,0 | 45 | CW617N |
| 35 X 1"1/4 | 1501G3507 | 35,0 | 56,5 | 43,5 | 13 | 13,0 | 45 | CW617N |



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1501_ROMA Rev. A 10-11



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

